

# MEDICIONES

Rehabilitación Teatro Manuel Gullón. Astorga

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
<b>CAPÍTULO 14 CARPINTERÍA DE MADERA</b>							
14.01	ud PTA. 2 HOJAS, P5, IROKO 1,75X2,74 Puertas exteriores, P5 y P5C ( 25 dBA), de 2 hojas abatibles de eje vertical de 175x274 cm., de madera iroko, con escuadrías según detalle de planos, para recibir acristalamiento de vidrio laminado 6+6, incluso cortes, preparación y ensamble de perfiles, recibido, fijación y colocación de tornillos, espigas, patillas, herrajes.y sellados en encuentro con paramento, con tiradores tipo 1 y cerradura tipo C1, con bisagras ocultas y cierra-puertas incorporado. Totalmente montada.						
ACT0010	P5 (25 dBA)	3					3,00
ACT0010	P5C (25 dBA)	3					3,00
							6,00
14.02	ud PTA. CORRED. 80X220 ORCHIDEA CARTÓN YESO Puerta de paso ciega corredera, con hoja en madera de haya vaporizada para pintar, de 4 cm. de espesor, de una hoja, empotrada en tabiques de ladrillo h.s., s/d. de planos, modelo Orchidea Plus de Maydisa, o similar, de 80x220 cm., con armazón metálico, con grecado negativo, preenfoscado, montante previsto de garras de sujeción, travesaño superior con rail, red metálica y clips de fijación, accesorios para el montaje de la puerta, guiador inferiorl, distanciadores para la colocación, red metálica, manecilla y junta de goma, recibido, montaje y p.p. de medios auxiliares. Totalmente instalada.						
ACT0010	Baja, zona camerinos	2					2,00
ACT0010	1ª y 2ª, zona camerinos	2					2,00
							4,00
14.03	m2 VENT.TAQUILLA V7, 0,60X1,52 M Marco ventanal fijo para acristalar con vidrio fijo 6+12+8, perforado para ubicación de intercomunicador, en Taquilla, V7, según planos de detalle de Memoria de Carpintería, realizado en madera de iroko, para barnizar, con cerco de sección 9x7 cm., colocado sobre precerco de pino 90x40 mm., incluso junquillos de 2x2 cm. y tapajuntas lisos de pino oregón macizo 85x15 mm., en ambas caras, montado y con p.p. de medios auxiliares.						
ACT0010	V7	1	0,60	1,52			0,91
							0,91
14.04	m2 VENT.FIJO V8, CARTELERA, IROKO Carpintería en madera de iroko, en Cartelera V8, según planos de detalle de Memoria de Carpintería, realizado en madera de iroko, para barnizar, con cerco de sección 9x7 cm., colocado sobre precerco de pino 90x40 mm., incluso junquillos de 2x2 cm. y tapajuntas lisos de iroko 85x15 mm., en ambas caras, para acristalar con vidrio sencillo de 6 mm., con cerradura, montado y con p.p. de medios auxiliares.						
ACT0010	V8	1	0,60	1,52			0,91
							0,91
14.05	m2 VENT.V9, V10...IROKO P/BARN. Carpintería exterior para ventanas exteriores del cuerpo delantero, de 2 hojas practicables, en madera de iroko, para barnizar, según detalle de planos de Memoria de Carpintería, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas interiores lisos de iroko macizos 70x12 mm. y herrajes de colgar y de cierre de latón, recibida y montada y con p.p. de medios auxiliares.V9, V10, V13 Y V16.						
ACT0010	V9	3	1,07	2,11			6,77
ACT0010	V9B	1	1,07	2,11			2,26
ACT0010	V9 EI-60	1	1,07	2,11			2,26
ACT0010	V10	2	1,16	2,11			4,90
ACT0010	V13	4	1,07	2,37			10,14
ACT0010	V13 EI-60	1	1,07	2,37			2,54
ACT0010	V16	1	0,98	2,37			2,32
ACT0010	V16 B	1	0,98	2,37			2,32
							33,51
14.06	m2 VENT.V12 Y V15, IROKO Carpintería exterior para ventanas exteriores del cuerpo delantero, de 1 hoja practicable, en madera de iroko, para barnizar, según detalle de planos de Memoria de Carpintería, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas interiores lisos de iroko macizos 70x12 mm. y herrajes de colgar y de cierre de latón, recibida y montada y con p.p. de medios auxiliares.V12 y V15.						
ACT0010	V12	4	0,65	2,11			5,49
ACT0010	V15	4	0,67	2,37			6,35

# MEDICIONES

Rehabilitación Teatro Manuel Gullón. Astorga

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
							11,84
14.07	<b>m2 VENT. V11, IROKO P/BARN.</b> Carpintería exterior para ventanas del cuerpo delantero, de hojas practicables, en madera de iroko, para barnizar, según detalle de planos de Memoria de Carpinterías, con hojas sin partelunas, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas interiores lisos de madera de iroko macizos 70x12 mm. y herrajes de colgar y de cierre de latón, montada y con p.p. de medios auxiliares. V11.						
ACT0010	V11	2	1,51	2,11			6,37
ACT0010	V11 B	1	1,51	2,11			3,19
							9,56
14.08	<b>m2 VENT. V14, IROKO, P/B, C/PARTELUNAS</b> Carpintería exterior para ventanas exteriores del cuerpo delantero, de hojas practicables, según detalle de planos de Memoria de Carpintería, en madera de iroko, para barnizar, con cerco sin carriles para persianas, con hojas con partelunas, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas interiores lisos de madera de iroko macizos 70x12 mm. y herrajes de colgar y de cierre de latón, montada y con p.p. de medios auxiliares. V14.						
ACT0010	V14	2	1,51	3,55			10,72
ACT0010	V14 B	1	1,51	3,55			5,36
							16,08
14.09	<b>ud PTA. P1, CEREZO 2H 825x2050 mm.</b> Puerta P1 de acceso a la sala, puerta exterior p. 1ª y 2ª, paso ciega, de 2 hojas normalizadas de 825x2050 mm, panelada en madera tipo 1 al exterior (cerezo barnizado) y panelada en madera tipo 3 (formica) al interior del vestíbulo, enrasada al exterior sin tapajuntas, incluso precerco rechapado de cerezo de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de cerezo de 70x30 mm., tirador tipo T4, cerradura tipo C1 y cierrapuertas oculto. Recibido y montaje en obra, incluso p.p. de medios auxiliares.						
ACT0010	P1	4					4,00
							4,00
14.10	<b>ud PTA.P2,CEREZO 2H 1650x2800 mm.</b> Puerta P2 de acceso a la sala, puerta exterior planta baja, paso ciega, de 2 hojas de 825x2800 mm, panelada en madera tipo 1 al exterior (cerezo barnizado) y panelada en madera tipo 3 (formica) al interior del vestíbulo, enrasada al exterior sin tapajuntas, incluso precerco rechapado de cerezo de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de cerezo de 70x30 mm., tirador tipo T4, cerradura tipo C1 y cierrapuertas oculto. Recibido y montaje en obra, incluso p.p. de medios auxiliares.						
ACT0010	P2C	2					2,00
							2,00
14.11	<b>ud PTA.P3 ACÚST. 2H 825x2050 mm.</b> Puerta P3 de acceso a la sala, puerta exterior baja, 1ª y 2ª, puerta acústica tipo AC-3 (30 dBA), de 2 hojas normalizadas de 825x2050 mm, panelada en madera 3 a ambas caras (OSB-3), enrasada al interior de la sala sin tapajuntas, herrajes tipo H2, Dorma Pull Handle 720 mm., ó similar, y cierrapuertas oculto, incluso precerco de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado, de 70x30 mm., tirador tipo T4, cerradura tipo C1 y cierrapuertas oculto. Recibido y montaje en obra, incluso p.p. de medios auxiliares.						
ACT0010	P3 EI 45-C5 (30 dBA)	6					6,00
							6,00
14.12	<b>ud PTA. P4, PASO LISA CEREZO P/B. 825x2100</b> Puerta P4, de 1 hoja, en acceso instalaciones, guardarropa, taquilla y botiquín, planta baja, de paso ciega normalizada, panelada en madera 1 (cerezo para barnizar) a ambas caras, de dimensiones 825x2100 mm., incluso precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de DM recubierto de cerezo de 70x30 mm., enrasada al exterior sin tapajuntas, cerradura tipo C1 y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.						
ACT0010	P4	1					1,00
ACT0010	P4C	2					2,00
ACT0010	P4C (25 dBA)	3					3,00
							6,00

# MEDICIONES

## Rehabilitación Teatro Manuel Gullón. Astorga

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
14.13	ud PTA. P6, LISA P.PAÍS 825x2050 Puerta P6, de paso lisa maciza, ciega, normalizada, de dimensiones 825x2050 mm, de pino país p/pintar, color a definir por la D.F., totalmente montada en block con galce o cerco recto extensible de DM de 70x30 mm y tapajuntas lisos de 70x10 mm en el mismo tono, con herrajes tipo H1, Herrarki ZA 300 Plus PZ, ó similar, y cerradura unificada quedando el conjunto ensamblado, embalado, paletizado y listo para su instalación en el premarco correspondiente.						
ACT0010	P6C	3					3,00
ACT0010	P6C (25dBA)	4					4,00
ACT0010	P6C EI2 45-C5 (25dBA)	2					2,00
ACT0010	P6 EI2 45-C5	3					3,00
ACT0010	P6A	1					1,00
ACT0010	P6 AC	2					2,00
							15,00
14.14	ud PTA.P7,LISA CORR.MADERA TIPO 4 925x2050 mm. Puerta P7, de paso ciega corredera, de una hoja normalizada de dimensiones 925x2050 mm, lisa, panelada en madera tipo 4 (formica), con premarco oculto en tabique, doble galce o cerco visto rechapado de madera tipo 4, 70x30 mm., tapajuntas lisos rechapado de madera tipo 4, 70x10 mm. en ambas caras, herrajes tipo H3, Herrarki Y60 + pestillo Herrarki F2, montada y con p.p. de medios auxiliares, en aseos minusválidos y camerinos.						
ACT0010	P7	6					6,00
							6,00
14.15	ud PTA. P9, PASO LISA MAD. TIPO 4, 725x2200 Puerta P9, de paso ciega normalizada, lisa, con acabado panelado en madera tipo 4 (formica), de dimensiones 725x2200 mm., incluso precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de DM panelado de madera tipo 4, tapajuntas lisos de DM rechapado de pino melix 70x10 mm. en ambas caras, herrajes tipo H4, pestillo Herrarki F2 + tirador, recibida y montada, incluso p.p. de medios auxiliares, en cabinas de aseos y camerinos.						
ACT0010	P9	26					26,00
							26,00
14.16	ud PTA. P10, P.LISA P/PINTAR, 2H 1750x2750 mm. Puerta P10, de paso ciega, de 2 hojas de 1750x2750 mm, lisa de pino país p/pintar, color a definir por la D.F., incluso precerco rechapado de pino país de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de pino país de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado de pino país 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes tipo H2, recibida y montada, incluso p.p. de medios auxiliares, en sala polivalente de planta 1ª.						
ACT0010	P10 A	4					4,00
							4,00
14.17	ud PTA. P11,P.LISA P.CEREZO 2H 1650x2800 mm. Puerta de paso ciega, de 2 hojas normalizadas de 1650x2100 mm, con montante fijo de 7 cm. de altura, lisa panelada en madera tipo 1, para barnizar, incluso precerco rechapado de cerezo de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de cerezo de 70x30 mm., sin tapajuntas, enrasada al vestíbulo, y herrajes tipo H2, recibida y montada, incluso p.p. de medios auxiliares, en acceso a escaleras en cuerpo delantero p. 2ª						
ACT0010	P11 A	2					2,00
							2,00
14.18	ud PTA.P24, ACERO/MAD. TIPO 4. Puerta P24, de acceso a aseos públicos, de acero panelada en madera tipo 4 (formica) a ambas caras, según detalle de plano de Memoria de carpintería, de dimensiones 925x2050 mm, totalmente montada con galce o cerco recto extensible de DM de 70x30 mm. panelado y tapajuntas lisos de 70x10 mm. también panelados en madera tipo 4, con herraje tipo H1 y cerradura unificada, recibido y montaje en obra, incluso p.p. de medios auxiliares.						
ACT0010	P24 (25dBA)	2					2,00
ACT0010	P24 EI2 45-C5 (25dBA)	2					2,00
							4,00

# MEDICIONES

## Rehabilitación Teatro Manuel Gullón. Astorga

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
14.19	<b>m2 MAMPARA MIXTA T.FEN./FORMICA</b> Mampara mixta, en frentes de cabinas en aseos de camerinos, formada por zonas fijas, y practicables, realizado con tablero fenólico de 16 mm. de espesor chapado en formica por las dos caras, color a elegir por la D.F., de 10 mm. de espesor, con altura de 2,20 m., s/ detalle de planos, i/ herrajes de colgar y de cierre de acero inoxidable. Totalmente montada.						
ACT0010	1ª y 2ª PLANTAS	2	5,30	2,20			23,32
ACT0010		2	2,00	2,20			8,80
							32,12
14.20	<b>m. ENCIM.FORM.C/FRENTE C/HUECO 62x3cm</b> Encimera de aglomerado de madera acabado en formica color a definir por la D.F., de 62x3 cm., con huecos para lavabos, i/ frente inferior inclinado de madera laminada en formica, con zonas practicables para acceso a desagües de lavabos, según detalle de planos, anclajes, escuadras soporte atornilladas a la encimera, pequeño material auxiliar, herrajes, suministro y montaje. En aseos públicos de Baja y 2ª planta.						
ACT0010	BAJA :						
ACT0010	Aseos H. y M.	2	4,30				8,60
ACT0010	2ª PLANTA :						
ACT0010	Aseos H. y M.	2	5,30				10,60
							19,20
14.21	<b>m. ENCIMERA ASEOS SÓTANO FORMICA BLANCA 60x3cm</b> Encimera de aglomerado de madera acabado en formica color blanco, de 60x3 cm., con huecos para lavabos, zócalo, según detalle de planos, i/anclajes, escuadras soporte atornilladas a la encimera, pequeño material, colocada, medida en su longitud.En aseos de sótano.						
ACT0010	Aseos sótano	2	2,00				4,00
							4,00
14.22	<b>m ENCIMERA CAMERINOS FORMICA, 0,60 M. P/1 SENO</b> Suministro y colocación de encimera de camerinos realizada con tablero fenólico de 22 mm. de espesor laminado en formica, color a elegir por la D.F. de 0,60 m. de profundidad, según detalle de planos, incluso con agujero para la instalación posterior de un lavabo de 1 seno y pata vertical del mismo material, montada con los anclajes y escuadras precisos para su fijación, y sellada con silicona.						
ACT0010	Baja	1	4,65				4,65
ACT0010		1	3,75				3,75
ACT0010	1ª	2	4,55				9,10
ACT0010		1	4,35				4,35
ACT0010	2ª	2	4,55				9,10
ACT0010		1	4,35				4,35
							35,30
14.23	<b>m ESTANTERÍA EN CAMERINOS</b> Suministro y colocación de estantería de camerinos realizada con tablero fenólico de 22 mm. de espesor laminado en formica, color a elegir por la D.F. de 0,40 m. de profundidad, según detalle de planos, incluso con agujero para la instalación posterior de luminarias y pata vertical del mismo material desde la parte superior del espejo hasta el falso techo, montada con los anclajes y escuadras precisos para su fijación, y sellada con silicona.						
ACT0010	Baja	1	4,30				4,30
ACT0010		1	3,40				3,40
ACT0010	1ª y 2ª	4	4,20				16,80
ACT0010		2	4,00				8,00
							32,50